



Válvulas para GNC "ABAC" - 6000 BAR

- Válvula dos vías para GNC "ABAC"- 6000 BAR

Válvulas esféricas de 2 vías para alta presión. Proveen un rápido cierre en 1/4 de vuelta, cierre estanco y larga vida útil hasta 345 bares. Son especialmente aptas para uso en instrumentación, tableros, laboratorios, analizadores, toma muestras, etc.

- Válvula tres vías para GNC "ABAC" - 6000 BAR

Código: VE6000-2 (dos vías)	Código: VE6000-3 (tres vías)
<p>- <i>Especificaciones:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaje en panel • Max presión de servicio: 5000 PSI • Manivela con indicación de flujo • Rango temperatura: -26 a 232 °C • Actuación de 90° • Material: Acero inoxidable • Diseño compacto • Asiento: PCTFE / PEEK / PTFE / ACETAL • Bajo torque de accionamiento • Conexiones: Roscadas y a doble virola. De 1/8 a 1/2" • Diseño de bola flotante con superficie micro pulida • Tope de manivela mecanizado en cuerpo • Asientos encapsulados para mayor vida útil 	<p>- <i>Especificaciones:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de bola trunnion con recubrimiento • Asientos encapsulados retenidos por resorte • Manivela grande y bajo torque para un cómodo accionamiento • Larga vida útil • Vástago inexpulsable • Kit de reparación disponible • Trazabilidad • 100 % probadas en fábrica • Peso: 0.510 kgr • Pasaje: 4.75 mm • CV: 0.56 • Presión máxima: 414 bar (6000 psi) • Rango de temperatura: -26 a 96 °C • Extremos 1/4" NPT Hembra