



RECOLECTOR DE ACEITE VACIADO NEUMÁTICO AR-331





Unidades simples y confiables para recolectar el aceite usado del motor de vehículos ubicados en fosos del mantenimiento o debajo de autoelevadores. Recolección del aceite por gravedad. El vaciado se realiza conectando el equipo a la red de aire comprimido a través de la válvula de inflar; hasta una presión de 1 kg/cm², a continuación abriendo la válvula de descarga se libera el aceite usado por la parte inferior del cilindro.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Bandeja recolectora con capacidad de 15 litros
Altura regulable
Bandeja porta herramientas
Indicador nivel de aceite
Válvulas de descarga
Manómetro
Válvula de seguridad
2 ruedas fijas Ø 140 mm
2 ruedas giratorias Ø 65 mm

Datos del Embalaje:

Cant. de prod. por bulto: 1
Peso del embalaje (kg) : 20

Características Técnicas:

Peso (kg) : 60 litros
Pintura en polvo poliéster
tormoconvertible
Válvula de seguridad calibrada a:
3 kg/cm²
Presión de vaciado: 1 kg/cm²
Peso (kg) : 20

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm): 530
Profundidad (mm): 530
Altura (mm): 1050